

Detectorul de monoxid de carbon PREVENT 2000C

Specificații tehnice :

Senzor: Electrochimic

Tensiune de alimentare: 230V AC

(-15% +10%) 50/60Hz

Putere consumată: 0.7W

Gaz detectat: monoxid de carbon

Niveluri de alarmare:

50 ppm între 60 min – 90 min

100 ppm între 10 min – 40 min

300 ppm între 0 min – 3 min

Timp de stabilizare inițială: 2 min 20 sec

Indicatori:

LED Verde: Alimentare

LED Roșu: Alarmă vizuală

LED Galben: continuu – defecțiune

din 20 în 20 sec – stare de veghe

BUZZER: alarmă sonoră – min. 85 dB la 1m

Durata de viață a senzorului: 5 ani

Valori nominale de contact releu:

8(2)A @ 250V AC SPDT

3A @ 250V AC SPST (opțional)

Temperatura de lucru: -10°C ÷ +40°C

Temperatura de depozitare: -20°C ÷ +50°C

Umiditate (fără condensare): 20% - 90% rh

Grad de protecție: IP 42

Carcasa:

Material: ABS V0

Culoare: Alb

Dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x l x h)

Greutate: 300g