



# The EcoLogical Choice

## FISA TEHNICA DEDURIZATOARE ECOWATER GAMA ESM 11CE+, 15CE+, 18CE+, 25CE+



SPECIFICATII TEHNICE	ESM 11 CE+	ESM 15 CE+	ESM 18 CE+	ESM 25 CE+
Capacitate de tratare, °F x mc @ Kg sare/regenerare	29,8 @ 0,4	47,9 @ 0,7	49,2 @ 0,9	73,8 @ 1,2
	49,2 @ 0,9	80,3 @ 1,4	103,6 @ 2,7	157,3 @ 3,9
	74,7 @ 1,6	112,6 @ 3,8	123,0 @ 4,5	188,3 @ 6,6
Debit maxim apa uz tehnic, l/ora *	906	1356	1818	2160
Cadere de presiune la debit max apa uz tehnic, bar	0,28	0,62	0,83	0,97
Cantitate rasina, litri	10,50	14,70	17,60	24,90
Duritate maxima apa alimentare, dH (grade germane)	18,20	27,80	38,30	55,60
Presiune de functionare, bar	2,0 – 8,6			
Temperatura de functionare, °C	4 – 49			
Debit minim apa alimentare, l/min	11,4			
Debit maxim apa la canalizare in regenerare, l/min	7,6	7,6	7,6	8,3
Capacitate vas stocare sare, Kg	19	25	100	90
* reprezinta debitul pentru aplicatii tehnice (duritate <0,5 dH); pentru uz potabil (duritate >5 dH), debitul disponibil este mai mare				



SINCE 1925

# The EcoLogical Choice

## FISA TEHNICA DEDURIZATOARE ECOWATER GAMA ESM 11CE+, 15CE+, 18CE+, 25CE+

- ✓ Modele compacte tip cabinet; bypass cu conexiune intrare/iesire apa 1"
- ✓ Regenerare automata, volumetrica si proportionala
- ✓ Rasina cationica de uz alimentar
- ✓ Autonomie mare de functionare
- ✓ Functionare cu rezervor de sare uscat
- ✓ Control cu microprocesor
- ✓ Display LCD cu meniu in limba romana
- ✓ Setare unitati de volum, greutate, duritate
- ✓ Ora de regenerare usor de schimbat
- ✓ Intretinerea consta numai in adaugarea de sare
- ✓ Afisare debit instantaneu apa, apa consumata in ziua curenta, media zilnica, cantitate totala apa dedurizata, numar zile disponibilitate sare, apa disponibila pana la urmatoarea regenerare
- ✓ Date privind numarul total de regenerari si numarul total de zile de functionare
- ✓ Sistem cu plutitor si furtun prea-plin pentru a preveni scurgerile accidentale
- ✓ Pentru o buna functionare necesita: apa de alimentare filtrata cu presiunea de minim 2 bari, evacuare la canalizare la nivelul solului, sare pastilata pentru dedurizare, tensiune de alimentare electrica stabila de 220V/50Hz
- ✓ Compatibile cu RemoteMonitor
- ✓ Manual in limba romana, garantie 2 ani



Model	Nominal Resin Tank Size	Dimension A	Dimension B	Dimension C
ESM11CE+	8" Dia. x 19"	54 cm	41.4 cm	66.8 cm
ESM15CE+	8" Dia. x 25"	70 cm	58.4 cm	83.8 cm
ESM18CE+	8" Dia. x 35"	-	-	-
ESM25CE+	10" Dia. x 35"	-	-	-

