



FISA TEHNICA DEDURIZATOARE SERIA 4500



SPECIFICATII TEHNICE	4510	4512	
Codul Modelului	A-40	A-50	A-68
Cantitate rasina(litri)	35	42	56
Capacitate dedurizare (°Fr/m³) @ consum sare	112 @ 1,69	150 @ 2,04	200 @ 2,72
	173 @ 2,87	196 @ 3,74	322 @ 4,99
	234 @ 5,14	332 @ 6,94	443 @ 9,25
Debit maxim apa uz tehnic (litri/ora)	2280	2940	3420
Pierdere presiune la debitul maxim tehnic (bar)	0,8	0,8	1,0
Debit intermitent la o cadere de presiune de 1 bar (litri/ora)	2760	3660	3420
Debit max. la canalizare in timpul regenerarii (litri/minut)	7,6	12	12
Consum maxim de apa in timpul regenerarii (litri)	209	340	340
Durata etapa spalare inversa (minute)	12	15	12
Durata etapa clatire (minute)	4	6	5
Dimensiuni vas rasina (inch)	10 x 54	12 x 54	
Capacitate vas sare (kg)		140	
Duritate maxima apa alimentare		205 ° f (115 ° G) (120 gpg)	
Limite presiune apa de alimentare (bar)		1.4 – 8.6	
Limite temperatura apa de alimentare (° C)		4 – 49 ° C	
Dimensiuni intrare-iesire vana		1¼ "	
Alimentare electrica primar transformator / secundar transformator		230 VAC , 50 Hz / 24 VAC, 400mA	



FISA TEHNICA DEDURIZATOARE SERIA 4500

- ✓ Modele cu vas de sare separat
- ✓ Bypass cu conexiune intrare/iesire apa 1 ¼"
- ✓ Rasina de uz alimentar
- ✓ Regenerare automata, volumetrica si proportionala
- ✓ Posibilitate spalare prelungita
- ✓ Posibilitate modificare timpi spalare
- ✓ Intretinerea consta numai in adaugarea de sare
- ✓ Autonomie mare de functionare
- ✓ Functionare cu rezervor de sare uscat
- ✓ Control cu microprocesor
- ✓ Ora de regenerare usor de schimbat
- ✓ Afisare debit instantaneu apa, capacitate ramasa, apa consumata in ziua curenta, cantitate totala apa dedurizata, numar total de regenerari, numar de zile de functionare
- ✓ Sistem cu plutitor si furtun prea-plin pentru a preveni scurgerile accidentale
- ✓ Pentru o buna functionare necesita: apa de alimentare filtrata cu presiunea de minim 2 bari, evacuare la canalizare la nivelul solului, sare pastilata pentru dedurizare, tensiune de alimentare electrica stabila de 220V/50Hz
- ✓ Manual in limba romana, garantie 2 ani

